

## Corotop® MIX

Popis	Oboustranná páska pro membrány
Složení	akrylátová disperze vyztužená polyesterovými vlákny
Tloušťka	0,22-0,24 mm
Distanční materiál	silikon
Vlastnosti	Oboustranná lepicí páska z akrylátové disperze vyztužené polyesterovými vlákny. Je odolná UV záření.
Použití	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pro lepení a upevňování polypropylenových a polyethylenových membrán</li> <li>• pro spojování membrán s plasty, betonem, dřevem a kovy</li> </ul>
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oboustranná</li> <li>• vynikající lepivost</li> <li>• univerzální – používá se pro lepení hladkých i drsných povrchů</li> <li>• odolává povětrnostním podmínkám, včetně extrémních teplot</li> </ul>

### Technické údaje

Vlastnost	Jednotka	Hodnota
Délka	[m]	25; 50
Šířka	[mm]	20; 40
Barva	-	bílá transparentní
Pracovní teplota	[°C]	+10 až +30
Teplotní odolnost	[°C]	-20 až +80
Pevnost spoje na odlepení	N/25 mm	≥20
Pevnost spoje ve střihu	g/625 mm <sup>2</sup>	500
Počet kusů v kartonu	-	12 (20mm x 25m i 20mm x 50m); 7 (40mm x 25m)
Počet kusů na paletě	-	720 (20mmx25m i 20mmx50m); 420 (40mmx25m)
Váha výrobku	[kg]	0,19 (20mm x 25m); 0,39 (20mm x 50m)
Váha výrobku na paletě	[kg]	157 (20mm x 25m); 300 (20mm x 50m)
Rozměr palety	[mm]	1200 x 800 x 1800
Kód EAN	-	5903364600303 (20mm x 25m) 5903364600853 (20mm x 50m) 5903364609443 (40mm x 25m)

### Použití a skladování

Způsob použití	Lepené povrchy by měly být suché, bez nečistot, mastnoty a usazenin. Nenapínejte pásku na lepenou plochu. Dodržujte doporučenou pracovní teplotu.
Podmínky použití a skladování	Skladujte v suchých, uzavřených prostorách při pracovní teplotě. Na výrobek se vztahuje záruka pouze při přesném dodržení pokynů v technickém listu. Výrobce má právo odmítnout stížnost při nedodržení pokynů pro montáž.

Obrázek výrobku



Uvedené informace a doporučení jsou poskytnuté v dobré víře na základě našich nejlepších znalostí, výzkumu a zkušeností. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za následky nesprávného nebo chybného používání našich výrobků. Každý uživatel tohoto výrobku musí pomoci všech možných prostředků zjistit, včetně vstupní kontroly výrobku a vhodnosti podmínek, použitelnost dodaného materiálu pro určený účel použití.

Informace o výrobku naleznete na webové stránce [www.corotop.com.pl](http://www.corotop.com.pl)