

**Corotop® PUR**

Popis	Polyetylenová páska pod kontralatě
Složení	polyetylén
Distanční materiál	laminovaná fólie bez distančního prokladu
Tloušťka lepidla	min. 22 g/m <sup>2</sup>
Objemová hmotnost	27 kg/m <sup>3</sup> ±10% (dle ČSN EN ISO 845)
Vlastnosti	Samolepicí těsnicí páska z prostorově zesíťovaného polyetylénu. Má velmi dobrou tepelnou izolaci a chemickou odolnost.
Použití	<ul style="list-style-type: none"><li>• pro utěšňování střešní membrány, kontralatí a střešní vazby</li></ul>
Výhody	<ul style="list-style-type: none"><li>• postupně a trvale utěšňuje nechráněná místa</li><li>• zabraňuje pronikání vody do tepelné izolace</li><li>• eliminuje rozdíly mezi kontralatěmi, střešními membránami a střešní vazbou</li></ul>

**Technické údaje**

Vlastnost	Jednotka	Hodnota
Délka	[m]	30
Šířka	[mm]	40
Tloušťka	[mm]	3
Barva	-	šedá
Pracovní teplota	[°C]	-30 až + 100
Počet balení v kartonu	-	12
Počet kusů na paletě	-	252
Váha výrobku	[kg]	0,205
Váha výrobku na paletě	[kg]	70
Rozměr palety	[mm]	1200 x 800 x 2400
Kód EAN	-	5903364600570 (40mm)

**Použití a skladování**

Způsob použití	Páska by měla být přimáčknuta na suchý a čistý povrch.
Podmínky použití a skladování	Skladujte v suchých prostorách při teplotě nad 10 °C a vlhkosti do 70 %.

Obrázek výrobku



Uvedené informace a doporučení jsou poskytnuté v dobré víře na základě našich nejlepších znalostí, výzkumu a zkušeností. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za následky nesprávného nebo chybného používání našich výrobků. Každý uživatel tohoto výrobku musí pomoci všech možných prostředků zjistit, včetně vstupní kontroly výrobku a vhodnosti podmínek, použitelnost dodaného materiálu pro určený účel použití.

Informace o výrobku naleznete na webové stránce [www.corotop.com.pl](http://www.corotop.com.pl)