



**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH  
dle přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011  
(nařízení o stavebních výrobcích)  
pozměněno delegovaným nařízením (EU) č. 574/2014**

pro produkt **ARDEX X 78**  
**č. 54065**

1. Specifický identifikační kód typu produktu: **EN 12004:C2E-S1**
2. Výrobce zamýšlený účel použití stavebního produktu dle platné harmonizované technické specifikace:

**Deformovatelná malta s obsahem cementu pro zvýšené požadavky  
s prodlouženou dobou otevření pro práci s dlažbou v interiéru i  
exteriéru**

3. Jméno, obchodní jméno nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:

**ARDEX Baustoff GmbH  
Hürmer Straße 40  
A-3382 Loosdorf  
Austria**

4. Popřípadě jméno a kontaktní adresa zplnomocněné osoby, pověřené úkony dle článku 12, odstavce 2 nařízení (EU) č. 305/2011:

**nevztahuje se**

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku dle přílohy V:

**systém 3**

- 6a. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Notifikační instituce **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)** s evidenčním číslem **0432** provedla pro určení typu výrobku zkoušku v rámci klasifikace dle EN 12004:2007.

Notifikační instituce **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus** s evidenčním číslem **0370** provedla pro určení typu výrobku zkoušku v rámci klasifikace dle EN 12002.

Notifikační instituce **TSE DENEY ve KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI YAPI MALZEMELERİ YANGIN VE AKUSTİK LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ** s identifikačním číslem **1783** provedla pro určení typu výrobku zkoušku v rámci klasifikace požární odolnosti.

Vypracováno dne 17.04.2020

6b. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno Evropské technické posouzení:

**není relevantní**


7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň:	A2-s1, d0	EN 12004:2007+A1:2012
Přídržnost po uložení za sucha:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Přídržnost po uožení ve vodě:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Přídržnost po uložení ve vyšší teplotě:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Přídržnost po cyklech zmrazení - rozmrazení:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Uvolňování nebezpečných látek:	viz bezpečnostní list	-

Doplňkové charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Stanovení doby otevření:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po min. 30 minutách	EN 12004:2007+A1:2012
Stanovení deformace:	$\geq 2,5 \text{ mm}$ a $< 5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012

8. Vlastnosti produktu jsou ve shodě s proklamovanými vlastnostmi v prohlášení. Za prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 je zodpovědný výhradně výše uvedený výrobce.

Podepsáno za výrobce a jménem výrobce:



**ARDEX GmbH**  
Friedrich-Ebert-Str. 45  
58453 Witten



Dr. Jörg W. Sieksmeier  
vedoucí F & E

Dr. Michael Pomberg  
odborný vedoucí F & E

Witten, 17.04.2020

(místo a datum vyhotovení)